

STUBBENFRÄSEN

SCH

Stubbenfräse für einzelne Baumstubben für Traktoren.

Die SCH ist eine Stubbenfräse zur Beseitigung einzelner Baumstubben in Waldgebieten, Parks und landwirtschaftlichen Flächen, die von hochstämmiger Bepflanzung bereinigt wurden. Dieses Anbaugerät ist ideal für Traktoren von 160 bis 280 PS und für Arbeiten in bis zu 50 cm Tiefe. Die SCH verfügt über hydraulische seitliche Auslenkung, die das Korrigieren des Bearbeitungsbereichs

ohne zusätzliches Rangieren mit dem Traktor erlaubt, so dass auch Baumstubben mit beträchtlicher Breite verarbeitet werden können und gleichzeitig für absolute Bedienerfreundlichkeit und hinsichtlich der Homogenität optimale Zerkleinerungsergebnisse gesorgt ist. Da sowohl „Standard“- als auch „Heavy-Duty“-Werkzeuge erhältlich sind, ist sie für verschiedene Bodenarten geeignet.



160-280 PS



Tiefe 50 cm



Riemenantrieb



Die hydraulische Seitenverschiebung gestattet ein flinkes, rasches und präzises Verlagern der Fräse, so dass in unmittelbarer Nähe von Pflanzen und Kulturen gearbeitet werden kann, ohne sie zu beschädigen



STANDARD AUSSTATTUNG

Hydraulische Seitenverschiebung	Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung
Geschlossenes Maschinengehäuse	Geschraubte Rotorstummel (aus geschmiedetem Stahl)
Doppelte Schutzkettenreihe	Fußstütze
Seitlicher Antrieb mit Keilriemen (SCH/SS/DT-55)	

SONDERAUSSTATTUNG

Möglichkeit, den Rotor mit verschiedenen Fräsmeißeln auszustatten	Hydraulischer Oberlenker
---	--------------------------

MODELL

SCH/SS/DT-55

Traktorleistung (PS)	160-280
Zapfwelle (U/min)	1000
Arbeitsbreite (mm)	630
Gesamtbreite (mm)	1800
Gewicht (kg)	2700
Rotordurchmesser (mm)	910
Maximale Arbeitstiefe (mm)	500
Anzahl Werkzeuge Typ A/3+MH	34+4

*Die Daten beziehen sich auf die Maschine ohne Sonderausstattung.
Die technischen Daten sind Richtwerte, nicht bindend und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.*

WICHTIGSTE ZUBEHÖRTEILE



Hydraulischer Oberlenker
zur optimalen Steuerung der Arbeitstiefe

ROTOR TYP A



WERKZEUG A/3
(Standard)



WERKZEUG A/3/HD
(Option)



WERKZEUG F/3
(Option)



WERKZEUG MH
(Räumzahn)