

FORSTFRÄSEN

SSL/SPEED

Fräse für Traktoren mit Rotor mit feststehenden Fräsmeißeln.

Diese Forstmulchfräse wurde eigens auf die Bedürfnisse der Profis ausgelegt, die sowohl oberflächlich arbeiten als auch das Gelände in der Tiefe vergüten müssen. Mit der gleichen Maschine kann das Gelände von Astwerk befreit, Baumstämme mit bis zu 30 cm Durchmesser abgeholzt und gemulcht werden und

Stubben und Äste bis zu 30 cm Tiefe zerkleinert werden. Die als Zubehör gelieferte Drückevorrichtung ist auf der Laufwalze montiert, während die regelbare Gegenschneide die gewünschte Körnunggröße des ausgestoßenen Materials gewährleistet.



100-220 PS



Ø 30 cm max



Tiefe 30 cm



Regelbare Gegenschneide
für maximale Standzeit



Der doppelte Zahnradantrieb
reduziert die Geschwindigkeit
des Rotors und somit auch
den Verschleiß der Meißel



WICHTIGSTE ZUBEHÖRTEILE



Hydraulische regelbare Laufwalze
mit Abstreifer, der die Nutzung der Walze auch auf nassem Gelände gestattet



Hydraulischer Oberlenker
zur optimalen Steuerung der Arbeitstiefe

STANDARD AUSSTATTUNG

| | |
|--------------------------------|--|
| Hydraulische Heckklappe | Seitengelenkwellen mit Reibkupplung (SSL/SPEED/DT) |
| Geschlossenes Maschinengehäuse | Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung |
| Seitliche Schutzverkleidungen | Geschraubte Rotorstummel (aus geschmiedetem Stahl) |
| Verschraubte Schutzketten | Gezahnte Gegenschneide aus Stahl (geschweißt) |
| Beidseitiger Zahnrad-Antrieb | Verstellbare Gegenschneide (Forst) |
| Getriebe mit Freilauf | |

SONDER AUSSTATTUNG

| | |
|---|------------------------------------|
| Möglichkeit, den Rotor mit verschiedenen Fräsmeißeln auszustatten | Hydraulische Drückevorrichtung |
| Hydraulischer Oberlenker | Hydraulisch einstellbare Laufwalze |

| MODELL | SSL/ SPEED-150 | SSL/ SPEED-175 | SSL/SPEED/ DT-200 | SSL/SPEED/ DT-225 | SSL/SPEED/ DT-250 |
|--|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Traktorleistung (PS) | 100-160 | 110-160 | 120-220 | 130-220 | 140-220 |
| Zapfwelle (U/min) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Arbeitsbreite (mm) | 1600 | 1840 | 2080 | 2320 | 2560 |
| Gesamtbreite (mm) | 1920 | 2160 | 2400 | 2640 | 2880 |
| Gewicht (kg) | 2000 | 2160 | 2600 | 2810 | 3030 |
| Rotordurchmesser (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Max. Zerkleinerungsdurchmesser (mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Maximale Arbeitstiefe (mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Anzahl Werkzeuge Typ B/3+C/3/SS | 44+4 | 50+4 | 58+4 | 66+4 | 74+4 |

Die Daten beziehen sich auf die Maschine ohne Sonderausstattung.
Die technischen Daten sind Richtwerte, nicht bindend und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

ROTOR TYP B



WERKZEUG B/3
(Standard)



WERKZEUG B/3/HD
(Option)



WERKZEUG G/3
(Option)



WERKZEUG G/3/HD
(Option)



WERKZEUG C/3/SS
(Räumzahn)