

TRITURADORES FORESTALES PARA EXCAVADORAS

BL2/S/EX

Trituradora forestal con tecnología Bite Limiter para excavadoras de 11 a 16 t.

La trituradora forestal BL2/S/EX, diseñada para excavadoras de 11 a 16 t, es capaz de triturar material de hasta 15 cm de diámetro. Gracias a la tecnología Bite Limiter, este cabezal es ideal para obtener una alta productividad en el manejo de la vegetación y realizar una trituración totalmente eficaz. La transmisión por correa dentada garantiza una excelente transmisión de la potencia y confiabilidad a lo largo del

tiempo. El equipamiento se completa con las cuchillas contra corte Spike Pro atornilladas intercambiables, los patines de apoyo intercambiables y la compuerta de trituración con ajuste hidráulico. El modelo BL2/S/EX está disponible en versión Sonic y puede equiparse con cuchillas BL y dientes C/3.



Sistema Sonic



100-180 L/min



Ø 15 cm max



11-16 t



Motor VT (BL2/S/EX/VT)
incremento de par automático

Transmisión por correa dentada
excelente transmisión de la potencia

Válvula diversificadora
para el control hidráulico de la compuerta de trituración



Sonic (BL2/S/EX/SONIC)
el sistema automático de gestión y control de la transmisión hidráulica permite aumentar el rendimiento en cualquier condición

Cuchillas contra corte Spike Pro
para un mejor acabado del material elaborado



Bite Limiter
los perfiles especiales de acero en el rotor limitan la profundidad de acción de las cuchillas, optimizando la productividad

PRINCIPALES OPCIONES



Brazo frontal de la excavadora y pulgar hidráulico
para desplazar el material que se tritura



Lámina de acople a medida



Ajuste Motor VT (BL2/S/EX/VT)
Ajuste específico del motor para obtener el máximo rendimiento de cualquier sistema hidráulico

EQUIPO ESTÁNDAR

Motor hidráulico de pistones de 80 cc VT (BL2/S/EX/VT)	Cuchillas contra corte Spike PRO atornilladas intercambiables
Motor hidráulico de pistones de 80 cc SONIC (BL2/S/EX/SONIC)	Deflector
Sistema Sonic (BL2/S/EX/SONIC)	Compuerta frontal con ajuste hidráulico
Válvula Flow Control con válvulas de seguridad y anticavitación integradas	Válvula diversificadora 12 V
Racores para conexiones hidráulicas	Caja de mando para válvula diversificadora (BL2/S/EX/SONIC)
Transmisión por correa dentada	Patines ajustables
Motor integrado en la estructura	Bujes rotor intercambiables de acero forjado
Estructura y cuerpo interno antipolvo	Rotor Bite Limiter

OPCIONES

Ajuste personalizado del motor hidráulico (BL2/S/EX/VT)	Pulgar hidráulico
Válvula diversificadora 24 V (BL2/S/EX/VT)	Kit de soportes de acople con pernos personalizados
Caja de mando para válvula diversificadora (BL2/S/EX/VT)	Diferentes tipos de dientes
Brazo frontal	

MODELO	BL2/S/EX/VT-125	BL2/S/EX/SONIC-125
Caudal (L/min)	100-180	100-180
Presión (bar)	180-350	180-350
Peso excavadora (t)	11-16	11-16
Ancho de trabajo (mm)	1342	1342
Peso (kg)	1040	1040
Diámetro del rotor (mm)	440	440
Diámetro máximo de trituración (mm)	150	150
N.º cuchillas/dientes tipo BL+C/3/SS	20+2	20+2

Los datos se refieren a la máquina sin opcionales. Los datos técnicos que figuran en el presente catálogo pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

ROTOR TIPO BL



CUCHILLA BL
(estándar)



DIENTE C/3
(opcional)



DIENTE C/3/SS
(raspador lateral)