

## TRITURADORAS FORESTALES PARA MINI CARGADORAS

# PMM/SSL

### Trituradora de arbustos con rotor de martillos o cuchillas.

Trituradora forestal apta para trituración de arbustos espinosos, residuos forestales, matorrales y pastos. Gracias a su "sistema de flotación", el rotor del triturador se adhiere perfectamente al terreno, asegurando una trituración homogénea del material. El rodillo posterior, sobredimensionado respecto al estándar para esta categoría de máquinas,

garantiza las mejores prestaciones aun en terrenos particularmente húmedos. La máquina puede ser equipada con martillos para trituración de material de hasta 8 cm de diámetro o cuchillas oscilantes para hierba para responder mejor a las diversas necesidades del cliente.



65-100 CV



Ø 8 cm max



**Cuchillas contra corte de acero soldadas** para obtener una trituración aún más eficaz



**Empaque protector de auto nivelación**



**Placa de acople rápido con dispositivo de auto nivelación** para adaptarse a todo tipo de terreno



**Rodillo posterior con dispositivo de auto limpieza con patines integrados**



#### EQUIPO ESTÁNDAR

Motor hidráulico variable de pistones de 35/65 cc con desplazamiento de ajuste manual y con válvula de alivio y anti cavitación	Empaque protector de auto nivelación
Motor integrado a la estructura	Apoyapiés
Transmisión por correas	Cuchilla contra corte soldada
Mangueras hidráulicas	Rodillo posterior con dispositivo de auto limpieza y patines integrados
Compuerta de trituración frontal con ajuste mecánico	Lámina de acople con dispositivo de auto nivelación
Patines ajustables	

#### OPCIONES

Motor hidráulico con mecanismo de ajuste	Posibilidad de equipar el rotor con martillos PMM o Cuchillas "Y"
Cojinete más fuerte para el rodillo trasero	

MODELO	PMM/SSL-175	PMM/SSL-200
<b>Potencia (CV)</b>	65-100	70-100
<b>Caudal (L/min)</b>	56-125	56-125
<b>Presión (bar)</b>	180-250	180-250
<b>Ancho de trabajo (mm)</b>	1780	2020
<b>Ancho total (mm)</b>	2000	2180
<b>Peso (kg)</b>	850	910
<b>Diámetro del rotor (mm)</b>	440	440
<b>Diámetro máximo de trituración (mm)</b>	80	80
<b>N.º martillos tipo PMM</b>	22	24
<b>N.º cuchillas tipo Y/3</b>	22	24

Los datos se refieren a la máquina sin opcionales. Los datos técnicos que figuran en el presente catálogo pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

## PRINCIPALES OPCIONES



Múltiple martillos



MARTILLO PMM (estándar)



CUCHILLA Y/3 (opcional)