

## FRESADORAS DE CARRETERAS PARA MINI CARGADORAS

# RPL/SSL

### Fresadora de carreteras de dientes fijos para mini cargadoras de hasta 135 CV.

La RPL/SSL es una fresadora de carreteras para mini cargadoras de 60 a 135 CV, capaz de fresar hasta 17 cm de profundidad y está disponible con tres anchuras de 45, 60 y 75 cm. La RPL/SSL es ideal para la preparación de superficies de carreteras, para restablecer la calzada antes de la aplicación de una nueva capa de asfalto o de cemento, o bien para facilitar las excavaciones. Los

patines autonivelantes y la inclinación basculante (tilt) garantizan excelentes resultados. La precisión operativa está garantizada por el sistema de traslación hidráulica, así como por los prácticos indicadores de profundidad y corte. La oferta se completa con dientes especialmente diseñados para calzadas asfaltadas o para cemento. Disponible en las siguientes versiones: RPL/SS/DT.



60-135 CV



P 17 cm



**Precisión extraordinaria**  
puede trabajar muy cerca de bordes y paredes al lado izquierdo y derecho



**En la versión DT**  
la doble transmisión garantiza una erogación y distribución óptimas de la potencia a lo largo de toda la longitud del rotor.

**Indicadores de profundidad y corte**  
para un control preciso de la elaboración



**Inclinación basculante (tilt)**  
para obtener excelentes resultados en superficies irregulares

**Sistema de traslación hidráulica**  
para una colocación precisa en el área de trabajo

**Patines autonivelantes**  
con control hidráulico independiente de posición

## PRINCIPALES OPCIONES



**Dientes para trabajar el cemento**



**Sistema de inyección de agua WSS Basic**  
para reducir el polvo y para enfriar los dientes



**Cableado de conexión**  
Cable adaptador para permitir una conexión Plug & Play (enchufe y opere) con las minicargadoras más populares

### EQUIPO ESTÁNDAR

Sistema mecánico de inclinación flotante	Válvula de bloqueo antichoque con válvulas de alivio y anticavitación
Control hidráulico e independiente del patín	Mangueras hidráulicas externas para conexiones
Estructuras laterales móviles	Suelas intercambiables y anti-desgaste en Hardox®
Desplazamiento lateral hidráulico	Dientes para asfalto
Estructura completamente cerrada / antipolvo	Indicador de corte
Manómetro de control de presión de trabajo	Diverter valve 12 V
860 cc motor hidráulico de pistones de desplazamiento fijo (RPL/SSL-45 y RPL/SSL-60)	940 cc motor hidráulico de pistones de desplazamiento fijo (RPL/SSL-75)
Transmisión con motor de accionamiento directo	565 cc motor hidráulico de pistones de desplazamiento fijo (RPL/SSL/DT)

### OPCIONES

Diferentes tipos de dientes	Cable adaptador
Sistema de aspersión de agua WSS Básico	Estructura de acople SAE con tanque de agua integrado
Kit instalación tanque de agua en techo minicargadora	Sistema hidráulico basculante y flotante (RPL/SSL/DT)

MODELO	RPL/SSL-45	RPL/SSL-60	RPL/SSL-75	RPL/SSL/DT-100	RPL/SSL/DT-125	RPL/SSL/DT-150
<b>Potencia (CV)</b>	60-110	60-110	90-135	90-135	90-135	90-135
<b>Caudal (L/min)</b>	100-155	100-155	120-170	120-200	120-200	120-200
<b>Presión (bar)</b>	180-350	180-350	180-350	180-350	180-350	180-350
<b>Ancho de trabajo (mm)</b>	450	600	750	1000	1250	1500
<b>Ancho total (mm)</b>	1650	1650	1650	1650	1650	1650
<b>Peso (kg)</b>	900	950	1000	1150	1250	1350
<b>Profundidad de trabajo (mm)</b>	0-170	0-170	0-170	0-140	0-140	0-140
<b>Diámetro del rotor (mm)</b>	600	600	600	600	600	600
<b>Ángulo de inclinación ±</b>	8°	8°	8°	± 8°	± 8°	± 8°
<b>Desplazamiento lateral (mm)</b>	560	560	560	560	560	560
<b>N° puntas tipo bala R</b>	42	54	60	78	96	114

Información referente a máquina con equipo estándar. La información técnica en este catálogo puede ser cambiada sin previo aviso.

### ROTOR TIPO R



**PUNTA TIPO BALA R/44/A**  
(estándar)



**PUNTA TIPO BALA R/44/C**  
(opcional)