

TRITURADORAS DE PIEDRAS PARA MINI CARGADORAS

STC/SSL

Trituradora con rotor de dientes fijos para mini cargadores.

Diseñadas y construidas para mini cargadores de alto flujo. Su tamaño compacto las constituye en la solución ideal para la construcción y mantenimiento de vías de grava sin pavimentar, senderos para cabalgatas y bicicletas, vías de acceso para vehículos, cunetas, paisajismo y trabajos de vías de pequeña escala como también para recuperación de suelos

agrícolas. La configuración de los dientes del rotor en espiral garantiza una trituración perfecta y las cuchillas contra corte de Hardox® permiten ajustar el tamaño del material terminado. La compuerta de trituración hidráulica usada para ajustar la cantidad de material que sale de la cámara de trituración.



90-120 CV



P 15 cm



Mangueras hidráulicas

Cuchillas contra corte ajustables de Hardox® controlar efectivamente el tamaño final del producto



Indicadores de presión de trabajo



Patines de penetración

PRINCIPALES OPCIONES



Válvula de diversificación para apertura y cierre de compuerta desde la cabina

EQUIPO ESTÁNDAR

Motor hidráulico de pistón de 125cc con doble válvula de alivio y funciones de freno	Compuerta de trituración hidráulica
Válvula de alivio y anti cavitación	Indicadores de presión de trabajo
Estructura y cuerpo interno "anti polvo"	Laminas laterales con refuerzo adicional
Motor integrado a la estructura	Cadenas de protección
Transmisión por correas (Poly Chain®)	Cuchillas contra corte de acero prensadas planas soldadas
Mangueras hidráulicas	Cuchillas contra corte ajustables de Hardox®

OPCIONES

Válvula de diversificación para apertura y cierre de compuerta desde la cabina	Cable adaptador
--	-----------------

MODELO

STC/SSL-150

Potencia (CV)	90-120
Caudal (l/min)	110-150
Presión (bar)	220-350
Ancho de trabajo (mm)	1590
Ancho total (mm)	1894
Peso (kg)	1210
Diámetro del rotor (mm)	450
Profundidad de trabajo (mm)	150
N.º dientes type STCL/3+C/3/SS	32+4

Información referente a máquina con equipo estándar. La información técnica en este catálogo puede ser cambiada sin previo aviso.



DIENTE STCL/3 (estándar)



DIENTE C/3/SS (raspador lateral)