## TRITURADORAS DE TOCONES

# SCH

## Trituradora de tocones para tocones individuales para tractor.

La SCH es una trituradora de tocones destinada a la eliminación de tocones individuales en áreas boscosas, parques y terrenos agrícolas en las que se han eliminado los árboles de tallo alto. Este cabezal es ideal para tractores de 160 a 280 CV y para trabajar hasta 50 cm de profundidad. La SCH posee un desplazamiento lateral hidráulico para que el operador pueda corregir la zona de elaboración sin

tener que efectuar maniobras adicionales con el tractor, es decir que puede ocuparse de tocones de gran anchura garantizando al mismo tiempo una gran facilidad de uso y unos excelentes resultados de trituración en cuanto a homogeneidad. La disponibilidad de dientes "Standard" o "Heavy duty" hace que sea apta para diferentes tipos de terreno, garantizando siempre las mejores prestaciones.



Transmisión por correas



Desplazamiento lateral hidráulico habilita al triturador de tocones para moverse, rápida, fácil y precisamente, trabajando en cercanías a plantas y cultivos sin dañarlos



### **PRINCIPALES OPCIONES**



Tercer punto hidráulico para lograr y mantener la profundidad



160-280 CV



P 50 cm



Desplazamiento lateral hidráulico	Eje de toma de fuerza con limitador de par
Cuerpo y estructura interno "anti polvo"	Puntas de eje del rotor atornilladas (en acero forjado)
Doble línea de cadenas de protección	Apoyapiés
Transmisión por correas (SCH/SS/DT-55)	

FAE

34+4

#### **OPCIONES**

Diferentes tipos de dientes	Tercer punto hidráulico	
MODELO		SCH/SS/DT-55
Tractor (CV)		160-280
PTO (rpm)		1000
Ancho de trabajo (mm)		630
Ancho total (mm)		1800
Peso (kg)		2700
Diámetro del rotor (mm)		910
Profundidad máxima de trabajo (mm)		500

Información referente a máquina con equipo estándar. La información técnica en este catálogo puede ser cambiada sin previo aviso.

#### **ROTOR TIPO A**

No. dientes tipo A/3+MH/3



(estándar)







**DIENTE MH/3** (raspador lateral)