

## SCIES À ROCHER POUR CHARGEUSES COMPACTES

# RWM/SSL

### Raboteuse à disque pour chargeuses compactes.

La RWM/SSL est une raboteuse à disque pour chargeuses compactes de 75 à 135 ch, capable de fraiser jusqu'à 50 cm de profondeur et créer des conduits d'une largeur modulable de 8, 10 ou 12 cm. La RWM/SSL vise principalement à réaliser des excavations extrêmement ciblées pour la pose de conduits électriques, d'eau, de gaz et de fibres

optiques. L'indicateur de profondeur permet de gérer avec précision la profondeur des travaux et les patins autonivelants permettent de maintenir la profondeur de travail toujours constante. L'évacuation latérale optimisée permet en outre de maintenir le sillon dégagé des gravats.



75-135 ch



Profondeur 50 cm



**Indicateur de profondeur**  
pour un contrôle précis des travaux



**Patins autonivelants**  
avec contrôle hydraulique de la profondeur



**Système de translation hydraulique**  
pour un positionnement précis sur la surface de travail



**Disques de coupe modulables**  
de 8, 10 ou 12 cm

### OPTIONS PRINCIPALES



**Disque de coupe disponible en trois largeurs**



**Système d'injection d'eau WSS Basic**  
pour réduire la quantité de poussière et refroidir les outils



**Câblage de connexion**  
Câblage adaptateur permettant une connexion Plug & Play avec les chargeuses compactes les plus courantes

### EQUIPEMENT DE SÉRIE

Régulation hydraulique de la profondeur de travail	Bloc hydraulique avec vannes de sécurité et anti-cavitation
Châssis à côtés mobiles indépendants	Flexibles hydrauliques externes pour les connexions
Déplacement latéral hydraulique	Patins anti-usure interchangeables Hardox®
Châssis entièrement fermé/anti-poussière	Rotor à disque avec secteurs interchangeables
Manomètre pour le contrôle de la pression de travail	Diverter valve 12 V
1500 cc moteur hydraulique à pistons à déplacement fixe	Pied d'appui
Transmission par moteur à entraînement direct	

### OPTIONS

Plusieurs options de largeur de disque	Câblage adaptateur
Système d'aspersion d'eau WSS Basic	Kit de réservoir d'eau pour installation sur le toit de la chargeuse compacte

### MODÈLE

### RWM/SSL

	80 mm Disc Rotor STD	100 mm Disc Rotor OPT	120 mm Disc Rotor OPT
<b>Puissance requise (ch)</b>	75-135	75-135	75-135
<b>Débit (L/min)</b>	120-170	120-170	120-170
<b>Pression (bar)</b>	200-350	200-350	200-350
<b>Largeur de travail (mm)</b>	80	100	120
<b>Largeur totale (mm)</b>	1640	1640	1640
<b>Poids (kg)</b>	1315	1340	1365
<b>Profondeur de travail (mm)</b>	250-500	250-500	250-500
<b>Diamètre du rotor (mm)</b>	1400	1400	1400
<b>Déplacement latéral (mm)</b>	560	560	560
<b>Qté pics type R</b>	40	50	55

Les données se réfèrent à la machine sans options. Les données techniques sont indicatives et non contractuelles et sont sujets à changement sans préavis.

### ROTOR TYPE R



**PIC R/44/C**  
(standard)