

TRINCE FORESTALI PER MINIPALE

DML/SSL

Trincia forestale per minipale fino a 75 CV.

La trincia forestale DML/SSL per minipale da 50 a 75 CV può tritare legno fino a 12 cm di diametro. Questa testata è ideale per ottenere un'alta produttività nella gestione della vegetazione. Offre un'alta capacità di triturazione in boschi e aree forestali, dove è richiesta la compattezza di una minipale. Questa attrezzatura è


pensata per offrire grande produttività, affidabilità e facilità d'uso per l'operatore. La DML/SSL è disponibile in versione VT (motore Variable Torque) con rotore a utensili fissi o in versione BL con rotore Bite Limiter a lame fisse. Sia VT che BL sono disponibili con la tecnologia Sonic, un'esclusiva FAE.



50-75 CV



Ø 12 cm max



Rotore con utensili fissi di tipo C/3/MINI
alta produttività e versatilità
(DML/SSL/VT e DML/SSL/SONIC)

Rotore con tecnologia Bite Limiter
massima produttività e minima richiesta di potenza grazie agli speciali inserti in acciaio altamente resistente e alle lame di tipo Mini BL
(DML/SSL/BL e DML/SSL/BL/SONIC)



Controlame Spike PRO
per una migliore finitura del materiale lavorato




Sistema Sonic
è un sistema automatico di controllo e gestione della trasmissione idraulica che permette il massimo delle performance in ogni condizione
(DML/SSL/SONIC - DML/SSL/BL/SONIC)



Motore VT (Variable Torque)
con gestione automatica dalla coppia
(DML/SSL/VT e DML/SSL/BL)



ACCESSORI PRINCIPALI



Settaggio personalizzato del motore VT. Regolazione ad hoc del motore per ottenere la massima performance da ogni sistema idraulico (DML/SSL/VT e DML/SSL/BL)



Cablaggio di connessione
Cablaggio adattatore per consentire una connessione Plug & Play con le più diffuse minipale



Kit raffreddamento olio integrato
Sistema integrato di raffreddamento dell'olio idraulico, indicato in caso di alte temperature ambientali



Kit raffreddamento olio ausiliario
Sistema di raffreddamento dell'olio idraulico ad alte prestazioni da posizionare sul tetto della minipale

DOTAZIONE DI SERIE

Motore idraulico a pistoni cilindrata variabile da 55 cc (DML/SSL/VT e DML/SSL/BL)	Sistema Sonic (DML/SSL/SONIC - DML/SSL/BL/SONIC)
Motore idraulico Sonic a pistoni con controllo elettronico (DML/SSL/SONIC e DML/SSL/BL/SONIC)	Cofano anteriore idraulico
Trasmissione a cinghia trapezoidale	Valvola deviatrice per controllo dei cilindri (diverter valve) 12V
Telaio completamente chiuso / antipolvere	Tubi idraulici esterni per i collegamenti
Manometro per controllo pressione di lavoro	Abbatirami regolabile meccanicamente
Controlame saldate Spike	Catene di protezione intercambiabili
Motore integrato nel telaio	Slitte d'appoggio intercambiabili e regolabili
Blocco idraulico con valvole di sicurezza ed anti-cavitazione	

DISPONIBILE A RICHIESTA

Kit raffreddamento olio integrato	Kit raffreddamento olio ausiliario
Settaggio personalizzato motore (DML/SSL/VT - DML/SSL/BL)	Cablaggio adattatore
Scatola di comando per diverter valve (DML/SSL/VT - DML/SSL/BL)	Possibilità di avere il rotore con utensili opzionali
Valvola deviatrice per controllo dei cilindri (diverter valve) 24 V (DML/SSL/VT - DML/SSL/BL)	

MODELLO	DML/SSL/VT-150	DML/SSL/VT-175	DML/SSL/BL-150	DML/SSL/BL-175	DML/SSL/SONIC-150	DML/SSL/SONIC-175	DML/SSL/BL/SONIC-150	DML/SSL/BL/SONIC-175
Potenza richiesta (CV)	50-75	50-75	50-75	50-75	50-75	50-75	50-75	50-75
Portata (L/min)	60-125	60-125	60-125	60-125	60-125	60-125	60-125	60-125
Pressione (bar)	180-350	180-350	180-350	180-350	180-350	180-350	180-350	180-350
Larghezza di lavoro (mm)	1480	1720	1480	1720	1480	1720	1480	1720
Larghezza totale (mm)	1732	1972	1732	1972	17732	1972	1732	1972
Peso (kg)	730	800	770	840	730	800	770	840
Diametro rotore (mm)	310	310	310	310	310	310	310	310
Diametro max. di triturazione (mm)	120	120	120	120	120	120	120	120
N° utensili tipo C/3/MINI	32	38	28	32	32	38	28	32
N° lame tipo BL/MINI	32	38	28	32	32	38	28	32

I dati si riferiscono alla macchina senza optional. I dati tecnici riportati nel presente catalogo possono subire modifiche senza preavviso.

ROTORE TIPO C/3/MINI (DML/SSL/VT - DML/SSL/SONIC)



UTENSILE C/3/MINI
(standard)



LAMA BL/MINI
(optional)

ROTORE TIPO BL (DML/SSL/BL - DML/SSL/BL/SONIC)



LAMA BL/MINI
(standard)



UTENSILE C/3/MINI
(optional)