

FRANTUMASASSI PER MINIPALE

STC/SSL

Frantumassaggi stradale con rotore a utensili fissi per minipale.

Progettato e realizzato per minipale ad alta portata. Questa frantumassaggi rappresenta una perfetta soluzione per applicazioni in spazi ristretti come piste ciclabili, sentieri sterrati, giardini o parchi giochi. La disposizione elicoidale degli utensili del rotore, appositamente progettato e realizzato per la

frantumazione di sassi, garantisce massima affidabilità e continuità durante le lavorazioni. Una controlama regolabile permette di ottenere la granulometria desiderata del materiale in uscita, mentre il cofano, comandato idraulicamente dalla cabina, ne regola il dosaggio.



90-120 CV



Profondità max 15 cm



Tubi idraulici

Controlama regolabile in Hardox®
controllare efficacemente le dimensioni del prodotto finale



Manometro
per controllare la pressione di lavoro



Slitte di penetrazione

ACCESSORI PRINCIPALI



Valvola deviatrice per controllo dei cilindri
per comandare l'apertura e la chiusura del cofano idraulico

DOTAZIONE DI SERIE

Motore idraulico a pistoni da 125 cc	Cofano anteriore idraulico
Valvola di sicurezza e anticavitazionale	Manometro per controllo pressione di lavoro
Telaio completamente chiuso / antipolvere	Piastre laterali di rinforzo supplementare
Motore integrato nel telaio	Catene di protezione
Trasmissione a cinghia Poly Chain®	Controlame piatte in Hardox® (saldate)
Tubi idraulici esterni	Controlama regolabile in Hardox®

DISPONIBILE A RICHIESTA

Valvola deviatrice per controllo dei cilindri (diverter)	Cablaggio adattatore
--	----------------------

MODELLO

STC/SSL-150

Potenza richiesta (CV)	90-120
Portata (L/min)	110-150
Pressione (bar)	220-350
Larghezza di lavoro (mm)	1590
Larghezza totale (mm)	1894
Peso (Kg)	1210
Diametro Rotore (mm)	450
Profondità max. di lavoro (mm)	150
No. utensili tipo STCL/3+C/3/SS	32+4

I dati si riferiscono alla macchina senza optional. I dati tecnici riportati nel presente catalogo possono subire modifiche senza preavviso.



UTENSILE STCL/3
(standard)



UTENSILE C/3/SS
(raschia fiancata)